

Verbindungskupplungen VK



Zur starren Verbindung zwischen Antrieb und Rührwerkzeug. Für den Einsatz im Ex-Bereich (ATEX) geeignet.
Passend für alle PLR Modelle.

Typ	Bezeichnung	Material Nr.	Aufnahme Ø	Für Rührwellen Ø	Bestell-Nr.
VK 10 x 6	Verbindungskupplung	1.4404	10 x 6 mm	6 mm	40 26446 00745 6
VK 10 x 8	Verbindungskupplung	1.4404	10 x 8 mm	8 mm	40 26446 00742 3
VK 10 x 10	Verbindungskupplung	1.4404	10 x 10 mm	10 mm	40 26446 00741 6

Flexible Glasrührkupplungen PK



Farbabweichung möglich

Zum spannungsfreien Anschluss von Glasrührwellen in Verbindung mit geeigneten Rührdurchführungen (nicht enthalten).
Spannbereich für Wellendurchmesser 6 bis 10 mm.
Für Rühraufgaben in Glasapparaturen und zum Ausgleich von Aufbauungenauigkeiten.

Typ	Aufnahme Antrieb	Für Rührwellen Ø	Länge	Bestell-Nr.
PK 10	Innen Ø 10 mm	6 - 10 mm	80 mm	40 26446 00058 5
PK 10/13	Innen Ø 10/13 mm	6 - 10 mm	80 mm	40 26446 00059 2

Flexible Glasrührkupplungen K

Zum spannungsfreien Anschluss von Glasrührwellen in Verbindung mit geeigneten Rührdurchführungen (nicht enthalten).
Spannbereich für Wellendurchmesser 6 bis 10 mm.



K 10, K10/13



FK 1

Typ	Aufnahme Antrieb	Für Rührwellen Ø	Länge	Bestell-Nr.
K 10	Innen Ø 10 mm	6 - 10 mm	105 mm	40 26446 00054 7
K 10/13	Innen Ø 10/13 mm	6 - 10 mm	105 mm	40 26446 00055 4
FK1	Spannstift Ø 8 mm	6 - 10 mm	108 mm	40 26446 00595 5