

## Basisdaten

- Gehäuse komplett in Edelstahl
- Betriebsdruck 3 - 6 bar
- Druckluftverbrauch 500 l/min bei 6 bar
- Drehrichtung rechts
- ATEX Zertifizierung
- FDA Zertifizierung (Wellendichtring)



## Rühraufgaben

- Homogenisieren
- Suspendieren
- Wärmetausch

## Drehzahlen

- Niedrig bis mittel

## Grundausrüstung


- Feinregulierventil zur stufenlosen Drehzahlregelung
- Haltestange Ø16 mm
- 2-Loch Flansch Ø 73 mm, LK Ø 55 - 2x Ø 6,5 mm
- Stecktülle NW 7.4/7.8
- Schalldämpfer

Erforderliches Zubehör Verbindungskupplung Typ VK 12 nicht im Lieferumfang enthalten.



| Typ              | PLM 38/580              |
|------------------|-------------------------|
| Leistung         | 380 Watt                |
| Max. Volumen     | 500 Liter               |
| Viskosität       | 50000 m Pa s            |
| Leerlaufdrehzahl | 580 U/min.              |
| Mindestdrehzahl  | 200 U/min.              |
| Drehmoment       | 8,6 Nm                  |
| ATEX Zulassung   | Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb |
| Bestell-Nr.      | 40 26446 00375 3        |

Die Viskositätsangaben verstehen sich als Richtwert. Leistungsdaten bezogen auf 6 bar Betriebsdruck.



Alle Abmessungen in mm.